

# Technisches Datenblatt

Quattro Due 2020	Polaris Bahnenware
Herstellungsart	getuftet 1/10" Velours
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 3 – hoch
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 960
Polhöhe (mm)	ca. 4,8
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	ca. 1.930
Gesamthöhe (mm)	ca. 7,0
Noppenzahl/m <sup>2</sup>	ca. 200.400
Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_w$ )	ca. 0,25
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 22
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	-
Erdableitwiderstand ( $\Omega$ )	-
Abmessungen (in cm)	ca. 400
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m <sup>2</sup> (K/W)	nicht getestet
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

