

Technisches Datenblatt

CV Living 19	Inn
Klasse Wohnen	22 - normal (wohnen)
Klasse Gewerblich	-
Klasse Industrie	-
Gesamtstärke (mm)	2,60
Nutzschicht (mm)	0,20
Oberflächenbeschichtung	PUR - Vergütung
Lieferbreiten (cm)	200 / 300 / 400
Flächengewicht (g/m ²)	ca. 1.690
Trittschallminderung (dB)	ca. 19 dB
Dimensionstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,35
Fußbodenheizung	geeignet *
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften
Stuhlleneignung	-
Brandklasse EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschhemmung (trocken EN 13893 /feucht DIN 51130)	DS / R10
Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich/Objektbereich	10 Jahre (Wohnen)

* Auf wasserführenden Systemen generell, bei elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C



Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG / Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.